

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ROCKGUARD เป็นน้ำยาอะครีลิกเคลือบเงาใส ทำให้เกิดความเงางามของผิววัสดุ สูตรน้ำ ชนิดไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เป็นพิษต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม มีคุณสมบัติในการยึดเกาะพื้นผิวต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม ใช้สำหรับเคลือบวัสดุที่ต้องการให้มีผิวเงางาม เช่น หินทราย หินกาบ อิฐโชว์ลาย เป็นต้น

ลักษณะการใช้งาน

- เหมาะกับงานก่ออิฐโชว์ หินธรรมชาติทุกชนิด
- งานปูนเปลือย พื้นคอนกรีตโชว์ ปูนขัดมัน
- ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติเด่น

- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- คุณสมบัติพิเศษเมื่อแห้งแล้วจะทำให้ผิวของวัสดุมีความเงางาม
- สามารถทาทับได้หลายรอบเมื่อต้องการให้ผิววัสดุมีความเงามากขึ้น
- ไม่มีกลิ่นฉุนรุนแรงของสารระเหยเพราะเป็นสูตรน้ำ ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อระบบการหายใจ
- ทำให้พื้นผิวทำความสะอาดได้ง่าย

ข้อมูลเทคนิค

คุณสมบัติ	ผลการทดสอบ	มาตรฐานการทดสอบ
ลักษณะทางกายภาพ	ของเหลวสีขาวนวล	-
ความถ่วงจำเพาะ (Density)	1.02 ± 0.02	ASTM D1475
ค่าการดูดซึมน้ำที่พื้นผิว, 28 วัน	0.17 ml/(m <sup>2</sup> /s)	BS 1881 Part 208
ระยะเวลาแห้ง	1-2 ชั่วโมง	-

ขั้นตอนการใช้งาน

การเตรียมพื้นผิว

- พื้นผิวที่จะทาท้องแห้งสนิท สะอาดปราศจากฝุ่นผง เศษปูนซีเมนต์ต่างๆ คราบไขมันหรือสารเคลือบเงาอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดการหลุดร่อนของน้ำยา

ขั้นตอนการทำงาน

- สำหรับการลงน้ำยาสามารถใช้ได้ทั้งการพ่น และการทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งซี่ไปมา 1-2 รอบขึ้นกับความเงาที่ต้องการโดยการทาทับควรทิ้งให้แห้งประมาณ 1 ชั่วโมง
- หลังจากลงน้ำยาเสร็จทิ้งไว้ให้แห้ง 12 ชั่วโมง ก่อนเปิดใช้งาน (ระยะเวลาการบ่มตัวเต็มที่ 24 ชั่วโมง)

PROTECTIVE COATING

**อัตราการใช้งาน**

การใช้	อัตราการใช้งาน	จำนวนชั้น	พื้นที่ใช้งาน
แบบทา	0.15 – 0.20 ลิตร/ตร.ม./ชั้น	2	50 ตร.ม. ต่อถัง
แบบพ่น	0.12 – 0.15 ลิตร/ตร.ม./ชั้น	2	66 ตร.ม. ต่อถัง

\* อัตราการใช้งานที่ให้เป็นเพียงค่าโดยประมาณเนื่องจากความพรุนของพื้นผิวต่างๆกัน รวมถึงวิธีการทา แนะนำให้ทำการทดสอบในสภาพการใช้งานจริง

**การทำความสะอาดหลังการใช้งาน**

- ควรทำความสะอาดเครื่องมือและถังพ่นที่สกปรกด้วยน้ำสะอาดทันทีหลังจากใช้งาน

**ข้อแนะนำ**

- ไม่เหมาะสำหรับงานที่ต้องสัมผัสหรือแช่น้ำตลอดเวลา
- ถ้าวสดุที่จะทามีความชื้นจะต้องรอให้แห้งก่อนถึงทาได้

**ข้อแนะนำความปลอดภัย**

ควรใส่ถุงมือ เสื้อคลุม ผ้าปิดจมูก แว่นตาป้องกันและอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อความปลอดภัยขณะใช้งาน หากมีการสัมผัสกับสาร ให้ล้างด้วยน้ำสบู่ให้สะอาด ถ้าเข้าตาให้ล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วพบแพทย์ ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารความปลอดภัยของวัสดุ

**ขนาดบรรจุ**

20 ลิตร ต่อถัง

**อายุและการเก็บรักษา**

ควรเก็บวัสดุที่อุณหภูมิห้องในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดด พลาสติกที่มีอายุ 12 เดือนในบรรจุภัณฑ์ที่ยังไม่เปิดใช้งานและในสภาพการจัดเก็บที่เหมาะสม

การลงนามสิทธิเรียกร้อง: ข้อมูลต่างๆที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจากความรู้และประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ในการใช้งานจริงควรพิจารณาความแตกต่างเนื่องจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ เป็นหน้าที่ของลูกค้าที่จะต้องทดสอบผลิตภัณฑ์และคุณสมบัติก่อนการใช้งานจริง ข้อมูลที่ระบุไว้ในเอกสาร คำแนะนำ หรือคำปรึกษาจากพนักงานขายไม่สามารถนำมาใช้เป็นเงื่อนไขหรือข้อผูกมัดในการเรียกร้องค่าเสียหายหรือการรับประกันใดๆที่สืบเนื่องจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ลูกค้าสามารถติดต่อขอเอกสารเทคนิคฉบับล่าสุดจากทางบริษัทฯ หรือตัวแทนขายเพื่อความถูกต้องในการใช้งาน

บริษัท เกลฟคอน (ประเทศไทย) จำกัด  
14/12 หมู่ 5 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 ประเทศไทย  
โทรศัพท์: +66-2-569-1540 • แฟกซ์: +66-2-569-1541  
อีเมล: clevconthailand@gmail.com • เว็บไซต์: [www.clevconthai.com](http://www.clevconthai.com)



ISO 9001:2015 Certified